

# MASTERPLAST G120K

MASTERNET ESTRICH GT 40 x 40



40 x 40 mm



1 m x 50 m



145 g/m<sup>2</sup>



**Materiale:** tessuto a rete in fibra di vetro con rivestimento resistente agli alcali e fissante le fibre.

**Applicazione:** rete per massetti rinforzati di facile utilizzo che aumenta la stabilità e la resistenza alla fessurazione quando viene incorporata nel cemento. Durante l'essiccazione, la fessurazione e la deformazione sono notevolmente ridotte.



Proprietà'	Norme pertinenti	Dati tecnici
Lunghezza	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	50 m (±)1%
Larghezza	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	100 cm (±)1%
Dimensione nominale delle rete (MD / CMD-ordito / trama)	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	40 x 40 mm (±)2,0 mm
Massa per unità' di superficie	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	145 g/m <sup>2</sup> (±)5%
Contenuto organico	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	16% (±)4%
Resistenza alla trazione media (MD / CMD ordito / trama)	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	1900 N / 5 cm / 2000 N / 5 cm
Allungamento (MD / CMD ordito / trama)	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	~ 4,5% / ~3,5%
Resistenza alla trazione media dopo l'invecchiamento (MD / CMD ordito/trama)	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	>1000 / > 1000 N / 5 cm
Allungamento dopo invecchiamento (MD / CMD- ordito/trama)	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	~3,5% / ~2,5%



**Imballaggio:** film termoretraibile



**Rotoli / m<sup>2</sup>:** 50 m<sup>2</sup>



**Rotoli / pallet:** 24



**Pallet / camion:** 66



## Opzioni disponibili

Regolazione del colore: NO  
Stampa del logo: NO



Blu

## Stoccaggio e movimentazione

I rotoli confezionati devono essere stoccati in ambienti asciutti, protetti dai raggi UV e dal calore, praticamente confezionati in un foglio di plastica, verticalmente in scatola di cartone, su un pallet di legno. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra (-)10°C e (+)40°C.

## Garanzia

In conformità con le legislazioni vigenti e le condizioni del distributore. L'osservanza delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali future richieste di garanzia.

## Standard, specifiche

Tenendo conto delle pertinenti istruzioni nazionali, linee guida per l'applicazione.

