

# MASTERNET TAPE

Nastro autoadesivo in fibra di vetro.

  
3 x 3 mm

  
5 cm x 20 m  
5 cm x 45 m  
5 cm x 90 m

  
60 g/m<sup>2</sup>



**Materiale:** rivestito, fibra di vetro autoadesiva.



**Applicazione:** posto nel composto, impedisce la formazione di fessurazioni lungo le giunture dei cartongesso in caso di normale stress.



Proprietà'	Norme pertinenti	Dati tecnici
Lunghezza	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	20 m (±) 1% / 45 m (±) 0,5% / 90 m (±) 0,25%
Larghezza	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	50 mm (±)5%
Dimensione nominale delle rete (MD / CMD-ordito / trama)	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	3,0 x 3,0 mm (±)0,5 mm
Massa per unità' di superficie	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	55 g / m <sup>2</sup> (±)10%
Contenuto organico	Valore dichiarato dal costruttore (MDV)	30% (±)4%
Resistenza alla trazione media	EAD 070002-00-0505, 2.2.2	$\bar{\sigma}_k = 11,9$ N/mm
Resistenza all'umidità	EAD 070002-00-0505, 2.2.3	$\bar{\sigma}_k = 11,8$ N/mm; 0,8%
Capacità di autoadesione	EAD 070002-00-0505, 2.2.4	nessun cambiamento visivo e altri difetti
Capacità di penetrazione del materiale di giunzione	EAD 070002-00-0505, 2.2.	557 N

 **Imballaggio:** film termoretraibile



**Pezzi / scatola**

5 cm x 20 m: 72  
5 cm x 45 m: 54  
5 cm x 90 m: 24



**Scatola / pallet:** 24  
**Pezzi / pallet:**

5 cm x 20 m: 1728  
5 cm x 45 m: 1296  
5 cm x 90 m: 576



**Pallet / camion:** 66

## Stoccaggio e movimentazione

I rotoli confezionati devono essere stoccati in ambienti asciutti, protetti dai raggi UV e dal calore, praticamente confezionati in un foglio di plastica, verticalmente in scatola di cartone, su un pallet di legno. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra (-)10°C e (+)40°C.

## Garanzia

In conformità con le legislazioni vigenti e le condizioni del distributore. L'osservanza delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali future richieste di garanzia.

## Standard, specifiche

EAD 070002-00-0505 (2016); ETA 21/0759

